

N 70, ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ, 60 X 60 CM,  
GRAPHITE-GREY  
B24CR71G0



A<sup>+</sup>

1 x σχάρα συνδυασμού, 1 x ταψί γενικής χρήσης

Z11AB15A0 ; Z11AU15A0 ΤΑΨΙ ΜΕ ΑΝΤΙΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΕΠΙΦ.  
Z11AU15A0, Z11CR10X0 ; Z11GU20X0 ΓΥΑΛΙΝΟ ΤΑΨΙ Z 1262 X0,  
Z12CB10A0 ; Z12CL10A0 Καπάκι για επαγγελματικό τηγάνι,  
Z12CM10A0 ΒΑΘΥ ΤΑΨΙ Z12CM10A0, Z12CN10A0 ΒΑΘΥ ΤΑΨΙ Z  
12CN10A0, Z12CP10A0 ΕΙΔΙΚΟ ΤΑΨΙ ΓΙΑ ΠΙΤΣΑ Z12CP10A0,  
Z12CU10A0 ; Z1365WX0 ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΨΗΤΟΥ Z1365WX0,  
Z13CR10X0 ; Z13CV06S0 ; Z1608CX0 ΕΥΕΛΙΚΤΟΣ ΤΗΛ.ΜΗΧ.1  
ΕΠΙΠΕΔΟΥ Z1608CX0, Z1650BE0 ΛΕΠΤΑ ΤΑΨΙΑ ΓΕΝ.ΧΡΗΣΗΣ  
HEZ530000, Z1655CA0 ΤΑΨΙ AIRFRY Z1655CA0, Z1913X0 ΠΕΤΡΑ  
ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ ΨΩΜΙΟΥ Z 1913X0, Z99RX70X0 :

Εντοιχιζόμενος φούρνος με Circo Therm® - το σύστημα θερμού αέρα της NEFF για μαγείρεμα σε παραπάνω από ένα επίπεδο. Home Connect - έλεγχος του φούρνου σας μέσω της εφαρμογής.

- ✓ 3,7" TFT οθόνη αφής, με εύκολο στη χρήση μενού για έξυπνο και απολαυστικό μαγείρεμα.
- ✓ Πυρολυτικός αυτοκαθαρισμός σε συνδυασμό με Easy Clean, το δίδυμο για τον τέλειο καθαρισμό του φούρνου.
- ✓ Circo Therm®: έξυπνη λύση θερμού αέρα που σας δίνει τη δυνατότητα να ψήσετε σε έως και τρία επίπεδα ταυτόχρονα.
- ✓ Soft Close με Soft Opening: ο μηχανισμός απόσβεσης κραδασμών που διαθέτει η πόρτα του φούρνου για να ανοίγει και να κλείνει απαλά.
- ✓ Αυτόματες ρυθμίσεις φαγητού: εύκολο μαγείρεμα χάρη στην πληθώρα προκαθορισμένων προγραμμάτων.

Τύπος εγκατάστασης: ..... Εντοιχιζόμενη συσκευή  
Ενσωματωμένο σύστημα καθαρισμού: ..... Πυρόλυση+Υδρόλυση  
Διαστάσεις εντοιχισμού (υ x π x β): .. 585-595 x 560-568 x 550 mm  
Διαστάσεις Εσωτερικής μονάδας: (ΥxΠxB): ..... 595x596x548 mm  
Διαστάσεις συσκευασμένου προϊόντος (ΥxΠxB): ... 665 x 650 x 690 mm

Υλικό πάνελ ελέγχου: .....ανοξείδωτο ασάλι  
Υλικό πόρτας: ..... Γυαλί  
Καθαρό βάρος: ..... 36.0 kg  
Ωφέλιμος όγκος εσωτερικού χώρου -εσωτερικός χώρος 1: ..... 71 l

Τρόποι θέρμανσης: .....Βαθμίδα ψησίματος ψωμιού, Γκριλ μεγάλη επιφάνειας, Βαθμίδα για φούσκιωμα ζύμης, Θερμός αέρας απαλός, Θερμός αέρας, Γκριλ μικρής επιφάνειας, Πάνω και κάτω θέρμανση, Πάνω και κάτω θέρμανση απαλή, Βαθμίδα για πίτσα, Μαγείρεμα σε χαμηλή θερμοκρασία, Κάτω θέρμανση, Συνδυασμός θερμού αέρα με γκριλ, Προθέρμανση, Διατήρηση θερμοκρασίας

Ρύθμιση θερμοκρασίας: .....ηλεκτρονικός

Αριθμός εσωτερικών λαμπτήρων: ..... 1

Μήκος καλωδίου ηλεκτρικής παροχής: ..... 120.0 cm

Κωδικός EAN: ..... 4242004272489

Αριθμός θαλάμων - NEO (2010/30/EK): ..... 1

Ενεργειακή κλάση: ..... A+

Κατανάλωση ενέργειας ανά κύκλο σε συμβατική λειτουργία - NEO

(2010/30/EK): ..... 0.87 kWh/cycle

Κατανάλωση ενέργειας ανά κύκλο σε λειτουργία κυκλοφορίας

θερμού αέρα - NEO (2010/30/EK): ..... 0.69 kWh/cycle

Δείκτης ενεργειακής απόδοσης (2010/30/EK): ..... 81.2 %

Ονομαστική ισχύς: ..... 3600 W

Ηλεκτρικό ρεύμα: ..... 16 A

Τάση: ..... 220-240 V

Συχνότητα: ..... 50; 60 Hz

Τύπος πρίζας: .....Πρίζα Gardy με γείωση

Συμπεριλαμβανόμενα εξαρτήματα: ..... 1 x σχάρα

συνδυασμού, 1 x ταψί γενικής χρήσης



## N 70, ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ, 60 X 60 CM, GRAPHITE-GREY B24CR71G0

### Τύπος φούρνου/ Συστήματα θέρμανσης

- ΕΝΤΟΙΧ.ΦΟΥΡΝΟΣ B24CR71G0 με 14 τρόπους λειτουργίας: CircoTherm®, Πάνω & κάτω θέρμανση, Συνδυασμός θερμού αέρα με γκριλ, Γκριλ μεγάλης επιφάνειας, Γκριλ μικρής επιφάνειας, Βαθμίδα για πίτσα, Βαθμίδα ψησίματος ψωμιού, Κάτω θέρμανση, Ήπιο ψήσιμο, Βαθμίδα για φούσκωμα ζύμης, Προθέρμανση, Διατήρηση θερμότητας, CircoTherm®/απαλό ψήσιμο, Απαλό ψήσιμο
- Τύποι θέρμανσης μόνο μέσω της εφαρμογής HC: Air Fry, Διατήρηση θερμότητας, Προθέρμανση
- Εύρος θερμοκρασίας 40 °C - 275 °C

### Σχεδιασμός

- Graphite Grey
- Touch Control
- Εσωτερική επιφάνεια φούρνου: Εμαγιέ ανθρακίτης

### Άνεση:

- Σύστημα πυρολυτικού αυτοκαθαρισμού του φούρνου
- Σύστημα καθαρισμού Easy Clean
- Απαλό κλείσιμο πόρτας Soft Close, Απαλό άνοιγμα πόρτας Soft Open
- Home Connect
- Βοηθός φούρνου με φωνητικό έλεγχο.
- Βοηθητικά συστήματα: Κατηγορίες πιάτων
- Ηλεκτρονικό ρολόι Easy Clock
- Αυτόματη ταχεία θέρμανση
- Προτεινόμενη θερμοκρασία
- Ένδειξη τρέχουσας θερμοκρασίας Οπτικός έλεγχος θερμοκρασίας
- LED φωτισμός, διακόπτης on/off
- Κρυστάλλινη εσωτερική επιφάνεια της πόρτας

### Πλαϊνά / Ράγες στήριξης:

- Ράγες στήριξης, τηλεσκοπικός μηχανισμός προαιρετικός, κατάλληλος για πυρόλυση

### Βασικός εξοπλισμός

- 1 x Σχάρα συνδυασμού, 1 x Ταψί γενικής χρήσης

### Περιβάλλον και Ασφάλεια

- Τετραπλό κρύσταλλο πόρτας γυάλινη πόρτα CoolTouch
- Χαμηλή θερμοκρασία στην πόρτα κατά τη διάρκεια του πυρολυτικού καθαρισμού
- Αυτόματο κλείδωμα πόρτας κατά την πυρόλυση
- Κλείδωμα ασφαλείας για τα παιδιά Αυτόματη απενεργοποίηση ασφαλείας του φούρνου Ένδειξη εναπομένουσας θερμότητας Πλήκτρο ενεργοποίησης και απενεργοποίησης ON/OFF

### Χαρακτηριστικά:

- Μήκος καλωδίου σύνδεσης: 120 cm
- Συνολική ισχύς: Συνολικό φορτίο ηλεκτρικής σύνδεσης: 3,6 kW
- Ενεργειακή κλάση (EE 65/2014): A+σε μια κλίμακα ενεργειακών κλάσεων από A+++ έως D
- Ωφέλιμος όγκος θαλάμου: 71 lt

### Διαστάσεις

- Διαστάσεις συσκευής (ΥxΠxB): 595 mm x 596 mm x 548 mm

- Διαστάσεις εντοιχισμού (ΥxΠxB): 585 mm - 595 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- " Παρακαλώ συμβουλευτείτε τις διαστάσεις εντοιχισμού που προβλέπονται στο σχέδιο εγκατάστασης "



Εάν τοποθετηθεί η συσκευή κάτω από μια βάση εστιών, πρέπει να προσέξετε το ακόλουθο πάχος του πάγκου εργασίας (ενδεχομένως συμπεριλαμβανομένης της υποκατασκευής).

| Τύπος της βάσης<br>εστιών                        | ελάχ. πάχος του<br>πάγκου εργασίας |                             |
|--------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|
|                                                  | τοποθετημένη                       | ισόπεδη με<br>την επιφάνεια |
| Επαγωγική<br>βάση εστιών                         | 37 mm                              | 38 mm                       |
| Επαγωγική βάση<br>εστιών συνολικής<br>επιφάνειας | 47 mm                              | 48 mm                       |
| Βάση εστιών αερίου                               | 30 mm                              | 38 mm                       |
| Ηλεκτρική βάση<br>εστιών                         | 27 mm                              | 30 mm                       |