

ΙΟΛΗ Premium, Κλιματιστικό Inverter, 9.000 BTU
PSI09AW31



Εσωτερική Μονάδα : PSI09AW31 | EAN: 5201369645726

Εξωτερική Μονάδα : PSO09AW31 | EAN: 5201369645733

Κωδικός Σετ: IOLI Prem 9 HC

Απόδοση ψύξης

- Ενεργειακή κλάση στη ψύξη: A++
- Εύρος απόδοσης ψύξης: 9000 (3100-11600) BTU/h
- Ετήσια κατανάλωση ρεύματος: 156 kWh/έτος

Απόδοση θέρμανσης

- Ενεργειακή κλάση στη θέρμανση θερμότερης εποχής: A+++
- Εύρος απόδοσης θέρμανσης: 10000 (2800-11500) BTU/h
- SCOP (εποχικός βαθμός απόδοσης στη θέρμανση) θερμότερης εποχής: 5,1W/W
- Ενεργειακή κλάση στη θέρμανση: A+
- SCOP (εποχικός βαθμός απόδοσης στη θέρμανση): 4,0W/W
- Ετήσια κατανάλωση ρεύματος: 714 kWh/έτος

Γενικά χαρακτηριστικά

- Τεχνολογία Home Connect για απομακρυσμένη πρόσβαση και χειρισμό της συσκευής μέσω έξυπνης εφαρμογής στο smartphone ή στο tablet
- Λειτουργία Follow Me για διατήρηση της επιθυμητής θερμοκρασίας στο σημείο που βρίσκεται το τηλεχειριστήριο
- Λειτουργία Silence για να λειτουργεί το κλιματιστικό αθόρυβα
- Λειτουργία 8°C που διασφαλίζει χαμηλή κατανάλωση και σταθερή θερμοκρασία στο χώρο, ακόμα και σε ακραίες θερμοκρασίες περιβάλλοντος
- Λειτουργία Low Ambient Temperature που εξασφαλίζει την ιδανική θερμοκρασία στο χώρο, ακόμα και σε ακραίες θερμοκρασίες περιβάλλοντος
- Αποστείρωση χάρη στη UV-C λάμπα σκοτώνοντας έτσι έως και το 99,9% των βακτηρίων.
- Τύπος ψυκτικού υγρού: R32
- Φίλτρο cold catalyst: Δεσμεύει και απομακρύνει τους ρύπους εσωτερικών χώρων όπως η φορμαλδεΐδη όπως και άλλα βλαβερά αέρια και οσμές.
- Ιονιστής για απομάκρυνση οσμών και σκόνης και δημιουργία ενός ευχάριστου και καθαρού περιβάλλοντος
- Φίλτρο ιόντων αργύρου για εξουδετέρωση ή αδρανοποίηση βακτηρίων
- Φιλτράρισμα και τέλειος καθαρισμός του αέρα με Bio Filter
- Φίλτρο ενεργού άνθρακα για συγκράτηση μικρών σωματιδίων σκόνης, καπνού, γύρης και τριχών από κατοικίδια
- Αποσπώμενο και πλενόμενο μπροστινό φίλτρο
- Ένδειξη επιλεγμένης θερμοκρασίας με LED φωτισμό στην πρόσσοψη της εσωτερικής μονάδας
- Αυτοκαθαρισμός εσωτερικής μονάδας για την αποφυγή ανάπτυξης βακτηρίων
- Θέση περσίδων σε αρχική γωνία κατά την εκκίνηση της μονάδας μετά από απενεργοποίηση της
- Έλεγχος γωνίας φυσίματος αέρα από το τηλεχειριστήριο

PSI09AW31 Τιμή: 270€ Χ.Ε.Α.: 0,96€

PSO09AW31 Τιμή: 385€ Χ.Ε.Α.: 2,90€

Προτεινόμενη μη δεσμευτική τιμή λιανικής Σετ: 559 €

IOAH Premium, Κλιματιστικό Inverter, 9.000 BTU
PSI09AW31



- Λειτουργία ψύξης, θέρμανσης, αυτόματη λειτουργία, ανεμιστήρα, ύπνου (Sleep), αφύγρυνσης, turbo
- Σύστημα ομοιόμορφης θερμοκρασίας για ίση κατανομή θερμοκρασίας μεταξύ οροφής και δαπέδου
- Ρύθμιση ώρας ενεργοποίησης και απενεργοποίησης (Timer)
- Λειτουργία αυτόματης επαναλειτουργίας μετά από διακοπή ρεύματος
- Ροή αέρα εσωτερικής μονάδας (Hi/Mi/Lo): 466/360/325 m³/h
- Ροή αέρα εξωτερικής μονάδας: 1750 m³/h
- Λειτουργία εντοπισμού σφαλμάτων και αυτόματης προστασίας
- 1 watt κατανάλωση ενέργειας κατά τη κατάσταση αναμονής (standby)
- Οπτικό σήμα στην περίπτωση διαρροής ψυκτικού υγρού
- Τηλεχειριστήριο με ψηφιακές ενδείξεις
- Τεχνολογία Anti Cold για την εμποδισή εισαγωγή κρύου αέρα
- Ανεμιστήρας έως 12 ταχυτήτων της εσωτερικής μονάδας
- Ανεμιστήρας 5 ταχυτήτων της εξωτερικής μονάδας
- Περιοχή κάλυψης: 12-18 m²
- **Θόρυβος**
- Επίπεδο ηχητικής πίεσης εσωτερικής μονάδας (Hi/Med/Low): 38,5/32/25 dB(A)
- Χαμηλότερο επίπεδο ηχητικής πίεσης εσωτερικής μονάδας 25 dB(A)
- Επίπεδο ηχητικής ισχύος εσωτερικής μονάδας (Hi): 54 dB(A)
- Επίπεδο ηχητικής πίεσης εξωτερικής μονάδας: 55,5 dB(A)
- Επίπεδο ήχητικής ισχύος εξωτερικής μονάδας (Hi): 62dB(A)
- **Διαστάσεις Συσκευής**
- Εσωτερική (ΠxBxΥ): 805x194x285
- Εξωτερική (ΠxBxΥ): 720x270x495