

ΝΕΦΕΛΗ Standard, Κλιματιστικό Inverter, 12.000 BTU
PSI12VW32



Εσωτερική Μονάδα : PSI12VW32 | EAN: 5201369645627

Εξωτερική Μονάδα : PSO12VW32 | EAN: 5201369645634

Κωδικός Σετ: NEFELI Std 12 HC

Απόδοση ψύξης

- SEER (εποχικός βαθμός απόδοσης στη ψύξη): 6,1W/W
- Ενεργειακή κλάση στη ψύξη: A++
- Εύρος απόδοσης ψύξης: 12.000 (3.800-14.200) BTU/h
- Ετήσια κατανάλωση ρεύματος: 221KWh/ έτος

Απόδοση θέρμανσης

- Ενεργειακή κλάση στη θέρμανση θερμότερης εποχής: A+++
- Εύρος Απόδοσης θέρμανσης: 13.000 (3.700-14.400) BTU/h
- SCOP (εποχικός βαθμός απόδοσης στη θέρμανση) θερμότερης εποχής: 5,1W/W
- Ενεργειακή κλάση στη θέρμανση: A+
- SCOP (εποχικός βαθμός απόδοσης στη θέρμανση): 4,0W/W
- Ετήσια κατανάλωση ρεύματος: 686KWh/έτος

Γενικά χαρακτηριστικά

- Τεχνολογία Home Connect για απομακρυσμένη πρόσβαση και χειρισμό της συσκευής μέσω έξυπνης εφαρμογής στο smartphone ή στο tablet
- Λειτουργία Follow Me για διατήρηση της επιθυμητής θερμοκρασίας στο σημείο που βρίσκεται το τηλεχειριστήριο
- Λειτουργία Silence για να λειτουργεί το κλιματιστικό αθόρυβα
- Λειτουργία 8°C που διασφαλίζει χαμηλή κατανάλωση και σταθερή θερμοκρασία στο χώρο, ακόμα και σε ακραίες θερμοκρασίες περιβάλλοντος
- Λειτουργία Low Ambient Temperature που εξασφαλίζει την ιδανική θερμοκρασία στο χώρο, ακόμα και σε ακραίες θερμοκρασίες περιβάλλοντος
- Τύπος ψυκτικού υγρού: R32
- Ιονιστής για απομάκρυνση οσμών και σκόνης και δημιουργία ενός ευχάριστου και καθαρού περιβάλλοντος
- Φίλτρο cold catalyst: Δεσμεύει και απομακρύνει τους ρύπους εσωτερικών χώρων όπως η φορμαλδεΐδη όπως και άλλα βλαβερά αέρια και οσμές.
- Φίλτρο ιόντων αργύρου για εξουδετέρωση ή αδρανοποίηση βακτηρίων
- Φιλτράρισμα και τέλειος καθαρισμός του αέρα με Bio Filter
- Φίλτρο ενεργού άνθρακα για συγκράτηση μικρών σωματιδίων σκόνης, καπνού, γύρης και τριχών από κατοικίδια
- Ένδειξη επιλεγμένης θερμοκρασίας με LED φωτισμό στην πρόσοψη της εσωτερικής μονάδας
- Αυτοκαθαρισμός εσωτερικής μονάδας για την αποφυγή ανάπτυξης βακτηρίων
- Αποσπώμενο και πλενόμενο μπροστινό φίλτρο
- Θέση περισίδων σε αρχική γωνία κατά την εκκίνηση της μονάδας μετά από απενεργοποίηση της
- Έλεγχος γωνίας φυσίματος αέρα από το τηλεχειριστήριο
- Λειτουργία ψύξης, θέρμανσης, αυτόματη λειτουργία, ανεμιστήρα, ύπνου (Sleep), αφύγρανσης, turbo

PSI12VW32 Τιμή: 260€ X.E.A.: 0,94€

PSO12VW32 Τιμή: 425€ X.E.A.: 2,88€

Προτεινόμενη μη δεσμευτική τιμή λιανικής Σετ: 559 €

ΝΕΦΕΛΗ Standard, Κλιματιστικό Inverter, 12.000 BTU PSI12VW32



- Σύστημα ομοιόμορφης θερμοκρασίας για ίση κατανομή θερμοκρασίας μεταξύ οροφής και δαπέδου
- Ρύθμιση ώρας ενεργοποίησης και απενεργοποίησης (Timer)
- Ροή αέρα εσωτερικής μονάδας (Hi/Mi/Lo): 540/430/314 m3/h
- Ροή αέρα εξωτερικής μονάδας: 1800 m3/h
- Λειτουργία αυτόματης επαναλειτουργίας μετά από διακοπή ρεύματος
- Λειτουργία εντοπισμού σφαλμάτων και αυτόματης προστασίας
- 1 watt κατανάλωση ενέργειας κατά τη κατάσταση αναμονής (standby)
- Οπτικό σήμα στην περίπτωση διαρροής ψυκτικού υγρού
- Τηλεχειριστήριο με ψηφιακές ενδείξεις
- Τεχνολογία Anti Cold για την εμποδισή εισαγωγή κρύου αέρα
- Ανεμιστήρας έως 12 ταχυτήτων της εσωτερικής μονάδας
- Ανεμιστήρας 5 ταχυτήτων της εξωτερικής μονάδας
- Περιοχή κάλυψης: 16-23 m2
- **Θόρυβος**
- Επίπεδο ηχητικής πίεσης εσωτερικής μονάδας (Hi/Mid/Lo): 40,5/34,5/25db
- Χαμηλότερο επίπεδο ηχητικής πίεσης εσωτερικής μονάδας 25 db(A)
- Επίπεδο ηχητικής ισχύος εσωτερικής μονάδας (Hi): 55 db(A)
- Επίπεδο ηχητικής πίεσης εξωτερικής μονάδας: 56 db(A)
- Επίπεδο ηχητικής ισχύος εξωτερικής μονάδας (Hi): 63 dB(A)
- **Διαστάσεις Συσκευής**
- Εσωτερική (ΠxBxY): 805x194x285
- Εξωτερική (ΠxBxY): 720x270x495