

ΙΟΛΗ Premium, Κλιματιστικό Inverter, 18.000 BTU
PSI18AW31



Εσωτερική Μονάδα : PSI18AW31 | EAN: 5201369645764

Εξωτερική Μονάδα : PSO18AW31 | EAN: 5201369645771

Κωδικός Σετ: IOLI Prem 18 HC

Απόδοση ψύξης

- SEER (εποχικός βαθμός απόδοσης στη ψύξη): 7,0W/W
- Ενεργειακή κλάση στη ψύξη: A++
- Εύρος απόδοσης ψύξης: 18000 (1157 - 19900) BTU/h
- Ετήσια κατανάλωση ρεύματος: 260KWh

Απόδοση θέρμανσης

- Ενεργειακή κλάση στη θέρμανση θερμότερης εποχής: A+++
- Εύρος απόδοσης θέρμανσης: 19000 (10580 - 19960) BTU/h
- SCOP (εποχικός βαθμός απόδοσης στη θέρμανση) θερμότερης εποχής: 5,1W/W
- Ενεργειακή κλάση στη θέρμανση: A+
- SCOP (εποχικός βαθμός απόδοσης στη θέρμανση): 4,0 W/W
- Ετήσια κατανάλωση ρεύματος: 1208KWh/έτος

Γενικά χαρακτηριστικά

- Τεχνολογία Home Connect για απομακρυσμένη πρόσβαση και χειρισμό της συσκευής μέσω έξυπνης εφαρμογής στο smartphone ή στο tablet
- Λειτουργία Follow Me για διατήρηση της επιθυμητής θερμοκρασίας στο σημείο που βρίσκεται το τηλεχειριστήριο
- Λειτουργία Silence για να λειτουργεί το κλιματιστικό αθόρυβα
- Λειτουργία 8°C που διασφαλίζει χαμηλή κατανάλωση και σταθερή θερμοκρασία στο χώρο, ακόμα και σε ακραίες θερμοκρασίες περιβάλλοντος
- Λειτουργία Low Ambient Temperature που εξασφαλίζει την ιδανική θερμοκρασία στο χώρο, ακόμα και σε ακραίες θερμοκρασίες περιβάλλοντος
- Αποστείρωση χάρη στη UV-C λάμπα σκοτώνοντας έτσι έως και το 99,9% των βακτηρίων.
- Τύπος ψυκτικού υγρού: R32
- Φίλτρο cold catalyst: Δεσμεύει και απομακρύνει τους ρύπους εσωτερικών χώρων όπως η φορμαλδεΐδη όπως και άλλα βλαβερά αέρια και οσμές.
- Ιονιστής για απομάκρυνση οσμών και σκόνης και δημιουργία ενός ευχάριστου και καθαρού περιβάλλοντος
- Φίλτρο ιόντων αργύρου για εξουδετέρωση ή αδρανοποίηση βακτηρίων
- Φιλτράρισμα και τέλειος καθαρισμός του αέρα με Bio Filter
- Φίλτρο ενεργού άνθρακα για συγκράτηση μικρών σωματιδίων σκόνης, καπνού, γύρης και τριχών από κατοικίδια
- Αυτοκαθαρισμός εσωτερικής μονάδας για την αποφυγή ανάπτυξης βακτηρίων
- Αποσπώμενο και πλενόμενο μπροστινό φίλτρο
- Θέση περσίδων σε αρχική γωνία κατά την εκκίνηση της μονάδας μετά από απενεργοποίηση της
- Έλεγχος γωνίας φυσίματος αέρα από το τηλεχειριστήριο

PSI18AW31 Τιμή: 460€ Χ.Ε.Α.: 1,24€

PSO18AW31 Τιμή: 770€ Χ.Ε.Α.: 4,05€

Προτεινόμενη μη δεσμευτική τιμή λιανικής Σετ: 979 €

IOΛH Premium, Κλιματιστικό Inverter, 18.000 BTU PSI18AW31



- Λειτουργία ψύξης, θέρμανσης, αυτόματη λειτουργία, ανεμιστήρα, ύπνου (Sleep), αφύγρανσης, turbo
- Ένδειξη επιλεγμένης θερμοκρασίας με LED φωτισμό στην πρόσοψη της εσωτερικής μονάδας
- Σύστημα ομοιόμορφης θερμοκρασίας για ίση κατανομή θερμοκρασίας μεταξύ οροφής και δαπέδου
- Ρύθμιση ώρας ενεργοποίησης και απενεργοποίησης (Timer)
- Λειτουργία αυτόματης επαναλειτουργίας μετά από διακοπή ρεύματος
- Ροή αέρα εσωτερικής μονάδας (Hi/Mi/Lo): 840/680/540 m³/h
- Ροή αέρα εξωτερικής μονάδας: 2100 m³/h
- Λειτουργία εντοπισμού σφαλμάτων και αυτόματης προστασίας
- 1 watt κατανάλωση ενέργειας κατά τη κατάσταση αναμονής (standby)
- Οπτικό σήμα στην περίπτωση διαρροής ψυκτικού υγρού
- Τηλεχειριστήριο με ψηφιακές ενδείξεις
- Τεχνολογία Anti Cold για την εμπόδιση εισαγωγή κρύου αέρα
- Ανεμιστήρας έως 12 ταχυτήτων της εσωτερικής μονάδας
- Ανεμιστήρας 5 ταχυτήτων της εξωτερικής μονάδας
- Περιοχή κάλυψης: 24-35 m²
- **Θόρυβος**
- Επίπεδο ηχητικής πίεσης εσωτερικής μονάδας (Hi/Med/Low): 42.5/36/26 dB(A)
- Χαμηλότερο επίπεδο ηχητικής πίεσης εσωτερικής μονάδας 26 dB(A)
- Επίπεδο ηχητικής ισχύος εσωτερικής μονάδας (Hi): 56 db(A)
- Επίπεδο ηχητικής πίεσης εξωτερικής μονάδας: 56 db(A)
- Επίπεδο ηχητικής ισχύος εξωτερικής μονάδας (Hi): 64 db(A)
- **Διαστάσεις Συσκευής**
- Εσωτερική μονάδα: (ΠxΒxΥ): 957x213x302
- Εξωτερική μονάδα: (ΠxΒxΥ): 805x330x554